

SHANMON[®]

源自豪门 匠心打造
ORIGINATE FROM GIANTS, CRAFTED WITH INGENUITY



产品优势

- 配置升级款大功率发动机，动力更强劲。
- 配置 Carraro 驱动桥与变速箱、丹弗斯负载敏感液压系统。
- 三种转向模式，为您提供更多选择，提供卓越的生产效率。
- FOPS & ROPS 整体式驾驶室、可选配旋转座椅集成工作操纵手柄。
- 挖掘工作装置采用液压滑移，操作更方便。
- 配置车身稳定系统，减少了行驶过程中的颠簸，增加舒适性。

PRODUCT ADVANTAGES

- Upgraded high-power engine with stronger power.
- Configure Carraro drive axle and gearbox, Danfoss load sensitive hydraulic system.
- Three steering modes provide you with more choices and excellent production efficiency.
- FOPS&ROPS integral cab, optional rotating seat integrated work control handle.
- The excavation work device adopts hydraulic sliding, which is more convenient to operate.
- The optional vehicle stabilization system reduces bumps during driving and increases comfort.

388H 挖掘装载机

388H

BACKHOE LOADER



山东威猛工程机械有限公司
SHANDONG WEIMENG ENGINEERING MACHINERY CO., LTD

整机尺寸参数 Overall size parameters

总体尺寸 Overall dimensions	整车操作质量 Operating weight	10800KG
	整机外形尺寸 Overall dimension(L×W×H)	6554×2543×3660mm
	轴距 Wheel base	2293±10mm
	轮距 Wheel tread	2050±10mm
	最小离地间隙 Ground clearance	478mm
性能 Performance	装载斗容 Load bucket capacity	1.2m³
	崛起力 Load breakout force	47KN
	装载举升能力 Load lifting capacity	2500KG
	铲斗卸载高度 Bucket unloading height	3153
	铲斗卸载距离 Bucket unloading distance	989±20 mm
	铲挖深度 Digging depth	30mm
	反铲斗容 Backhoe bucket capacity	0.3m³
	挖斗挖掘力 Backhoe digging force	49.8KN
	挖掘回转角 Backhoe swing angle	180°
	挖斗卸载高度 Bucket unloading height	4285/4293mm
	最大挖掘深度 Max.Digging depth	4102/5045mm
	最大牵引力 Max.Traction force	86KN
发动机 Engine (可选配潍柴 / 康明斯 Optional Weichai/ Cummins)	型号 Model	玉柴 Yuchai YC4A105Z-T20/YC4A110Z-T23
	型式 Type	直列、直喷、水冷、涡轮增压、四冲程 Inline, direct injection, water-cooled, turbocharged, four-stroke
	气缸数-内径×行程 Cylinders - Inner diameter × stroke	4-108×132
	额定功率 Rated power	75KW/81KW
	额定转速 Rated speed	2200r/min
	最低燃油率 Min.fuel consumption	230g/kw.h
	最大扭矩 Max.torque	400N.m/425N.m
	排量 Displacement	4.8L
转向系统 Steering system	型式 Type	液压转向 hydraulic steering
	转向器型号 Steering gear model	BZZ-250
	工作泵排量 Pump displacement	80ml/r
	工作泵型号 Pump model	HP3V80
	转向角 Steering angle	±36°
	最小转弯半径 Min.Turning radius	6950mm
驱动桥 Driving axle	型号 Model	26.32-1900\26.43M-1900
	生产厂家 Manufacturer	意大利卡拉罗 Italy carraro
	额定前桥载荷 Rated front axle load	25T
	额定后桥载荷 Rated rear axle load	18.75T
传动系统 Transmission system	变速箱 Gearbox	液力同步换挡 Hydraulic Synchronized Gearshift
	型号 Model	SPS 4WD 4WS
	档位数 Gears	4F、4R 前进 4 档，后退 4 档
	冷却方式 Cooling mode	压力油循环 Pressure oil circulation
轮胎 Tyres	前 / 后规格 Front/Rear Model	16.9-28
	前轮气压 Front Tyre Pressure	0.35Mpa
	后轮气压 Rear Tyre Pressure	0.35Mpa
	最高车速 Max.Travel Speed	38Km/h
制动系统 Brake system	行车制动 Traveling Brake	湿式桥、内置式、自调节、自平衡 Wet internal self-regulatic self-balance type
	驻车制动 Parking brake	手动制动 Manual brake
系统压力 System pressure	装载液压系统 Loading hydraulic system	20Mpa
	挖掘液压系统 Excavation hydraulic system	20Mpa
	转向液压系统 Steering hydraulic system	14Mpa

山东威猛工程机械有限公司

SHANDONG WEIMENG ENGINEERING MACHINERY CO., LTD

地址：中国·山东省青州市南环路 9567 号 /13777 号

Address: No. 9567/13777, South Ring Road, Qingzhou City, Shandong, China

◎ 产品不断改进，规格参数变更恕不另行通知。实际产品与样本图片可能略有不同，以实物为准。
(The Parameters Are Subject To Change Without Notice)

◎ 设计版本号：2024 年 09 月