

SHANMON[®]



D36D 推土机 D36D BULLDOZER



主要参数

Main specifications

整机重量 Operating weight

40600 kg

发动机 Engine

Cummins

传动形式 Transmission type

液力机械传动 Hydraulic mechanical

额定功率 Rated power

268/2000 kw/rpm

整机主要配置及性能参数 Main configurations and specifications

型号 Model	D36D 标准型 / Standard Model	D26D 标准型 / Standard Model	D26DS 湿地型 / Wetland Model	D18D 标准型 / Standard Model	D18DL 超湿地型 / Wetland Model
整机外形尺寸 Overall Dimension (mm)	6535×4150×3515	5390×3735×3350	6290*4365*3402	4990×3440×3110	5262×4150×3074
工作质量 Operating Weight (t)	37.2	23.5	25.7	16.4	18
发动机型号 Engine model	NTA855-C360	NT855-C280	NT855-C280	WD10G178E25	WD10
额定功率 Rated power (kw/r/min)	268/2000	187/1850	187/1850	131/1850	131/1850
接地长度 Grounding length (mm)	3150	2730	3480	2430	2935
接地比压 Ground specific pressure (MPa)	0.105	0.077	0.036	0.066	0.025
最小离地间隙 Minimum ground clearance (mm)	500	405	405	405	405
爬坡能力 Gradeability (°)	30	30	30	30	30
履带板数量 No. of track shoes (each side)	41	38	38	37	37
履带板宽度 Width of Track shoe (mm)	560	560	910	510	1100
节距 pitch (mm)	228.6	216	216	203.2	203.2
引导轮数量 (单侧) No. of carrier rollers (each side)	2	2	2	2	2
支重轮数量 (单侧) No. of Track roller (each side)	7	6	8	6	7
最大牵引力 (KN) Maximum traction force (KN)	320	203	203	144	144
推土铲尺寸 长度 x 高度 Blade length x height (mm)	直倾铲 Straight-tilt Blade:4150×1592	直倾铲 Straight-tilt Blade:3735×1317	直倾铲 Straight-tilt Blade: 4365×1248	直倾铲 Straight-tilt Blade: 3440×1150	直倾铲 Straight-tilt Blade: 4425×1005
	半 U 型铲 Semi-U-Blade:4150×1712	半 U 型铲 Angle Blade:4365×1057			
	角铲 Angle Blade:5000×1142	角铲 U Blade:3800×1345			
	U 型铲 U Blade:4440×1740	U 型铲 Semi-U-Blade:3725×1376			
推土铲容量 Blade Capacity(m3)	直倾铲 Straight-tilt Blade10/ 半 U 型铲 Semi-U- Blade 11.7 角铲 Angle Blade 6.2/ U 型铲 U Blade 16.2	直倾铲 Straight-tilt Blade6.4/ 角铲 Angle Blade4.7/ U 型铲 U Blade7.5/ 半 U 型铲 Semi-U-Blade 7.0	直倾铲 Straight-tilt Blade:6.8	直倾铲 Straight-tilt Blade:4.5	直倾铲 Straight-tilt Blade:3.8
推土铲提升高度 Blade lift height (mm)	1560/1560/1703/1560	1210	1210	1095	1005
推土铲深度 Blade depth (mm)	560/560/630/560	540	550	540	485
推土铲最大倾斜角度 Max inclination of blade (mm)	直倾铲 Straight-tilt Blade 1000; 角铲 Angle Blade 500 半 U 型铲 Semi- U-Blade 1000; U 型铲 U Blade 1000	直倾铲 Straight-tilt Blade 735; 角铲 Angle Blade 500 半 U 型铲 Semi- U-Blade 755;	直倾铲 Straight-tilt Blade 735	直倾铲 Straight-tilt Blade 400	直倾铲 Straight-tilt Blade 400
前进速度 Forward (km/h)	F1:0 ~ 3.6	F1:0 ~ 3.6	F1:0 ~ 3.6	F1:0 ~ 3.29	F1:0 ~ 3.29
	F2:0 ~ 6.6	F 2:0 ~ 6.5	F 2:0 ~ 6.5	F2:0 ~ 5.82	F2:0 ~ 5.82
	F 3:0 ~ 11.5	F 3:0 ~ 11.2	F 3:0 ~ 11.2	F3:0 ~ 9.63	F3:0 ~ 9.63
后退速度 Reverse (km/h)	R1:0 ~ 4.4	R 1:0 ~ 4.3	R 1:0 ~ 4.3	R 1:0 ~ 4.28	R1:0 ~ 4.28
	R 2:0 ~ 7.8	R 2:0 ~ 7.7	R 2:0 ~ 7.7	R 2:0 ~ 7.59	R2:0 ~ 7.59
	R 3:0 ~ 13.5	R 3:0 ~ 13.2	R 3:0 ~ 13.2	R 3:0 ~ 12.53	R3:0 ~ 12.53
冷却液容量 Coolant capacity (L)	121	79	79	79	79
燃油箱容量 Fuel tank capacity (L)	640	450	450	300	315
机油箱容量 Engine oil capacity (L)	47	45	45	19	19

山东威猛工程机械有限公司

SHANDONG WEIMENG ENGINEERING MACHINERY CO., LTD

地址：中国·山东省青州市南环路 13777 号

Address: No.13777, South Nanhuan Road, Qingzhou City, Shandong, China

◎ 产品不断更进，规格参数变更恕不另行通知。实际产品与样本图片可能略有不同，以实物为准。
(The Parameters Are Subject To Change Without Notice)

◎ 设计版本号：2025 年 03 月